

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ РАБОТЫ НА МЕЖДУРЯДЬЕ

- Отличное сцепление с поверхностью и курсовая устойчивость.
- Глубокий протектор, сопротивление скольжению и оптимизированный состав резиномеси помогают уменьшить износ, чтобы обеспечить долгий срок службы шин.



GRIPKING R-1



GRIP QUEEN

ТИПО-РАЗМЕР	МОДЕЛЬ	СЛОЙ-НОСТЬ	ШИРИНА ОБОДА	ТИП	ШИРИНА ПРОФИЛЯ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС	ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ ± 2,5 %	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	НАГРУЗКА	ДАВЛЕНИЕ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ
			(дюймы)		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(кг)	(бар)		
4.50-19	GRIPKING R-1	6	3.0	TUBETYPE	122	736	343	2145	15	487	4,5	83	A8/40км/ч
4.00-21	GRIPKING R-1	4	3.0	TUBETYPE	115	765	350	2247	6	180	1,8	48	A8/40км/ч
4.00-21	GRIP QUEEN	4	3.0	TUBETYPE	115	765	350	2247	6	180	1,8	48	A8/40км/ч
5.00-21	GRIPKING R-1	6	4.0	TUBETYPE	140	824	360	2310	10	435	2,7	79	A8/40км/ч
8.3-28	GRIPKING R-1	6	7.0	TUBETYPE	211	1095	533	3251	27	875	2,4	103	A6/30км/ч
9.5-28	GRIPKING R-1	8	8.0	TUBETYPE	241	1156	543	3350	28	1180	2,8	114	A6/30км/ч
4.00-30	GRIPKING R-1	4	3.0	TUBETYPE	116	995	457	2938	12	350	1,3	72	A6/30км/ч
7.2-30	GRIPKING R-1	6	6.0	TUBETYPE	183	1095	533	3225	27	690	2,3	95	A6/30км/ч
9.5-30	GRIPKING R-1	8	8.0	TUBETYPE	241	1200	559	3531	29	1215	2,8	115	A6/30км/ч
8.3-32	GRIPKING R-1	8	7.0	TUBETYPE	211	1193	584	3581	30	1090	3,2	111	A6/30км/ч
9.5-32	GRIPKING R-1	10	8.0	TUBETYPE	241	1255	584	3683	30	1430	3,5	121	A6/30км/ч
4.00-36	GRIP QUEEN	4	3.0	TUBETYPE	120	1140	524	3364	6	375	2,4	74	A6/30км/ч
4.00-36	GRIPKING R-1	4	3.0	TUBETYPE	120	1140	524	3364	12	375	2,4	74	A6/30км/ч
4.50-36	GRIPKING R-1	6	3.0	TUBETYPE	135	1150	530	3402	12	450	2,5	80	A6/30км/ч
5.00-36	GRIPKING R-1	6	3.0	TUBETYPE	145	1175	540	3456	12	460	2,5	81	A6/30км/ч
7.2-36	GRIPKING R-1	8	6.0	TUBETYPE	183	1255	610	3810	30	1005	3,7	108	A6/30км/ч
8.3-36	GRIPKING R-1	8	7.0	TUBETYPE	211	1293	610	3810	30	1150	3,2	113	A6/30км/ч
9.5-36	GRIPKING R-1	8	8.0	TUBETYPE	241	1359	623	4000	31	1500	3,6	112	A6/30км/ч
12.4-36	GRIPKING R-1	6	11.0	TUBETYPE	315	1465	686	4318	28	1750	2,3	127	A6/30км/ч
8.3-38	GRIPKING R-1	8	7.0	TUBETYPE	211	1350	621	3986	31	1250	3,5	116	A6/30км/ч
9.5-38	GRIPKING R-1	8	8.0	TUBETYPE	241	1405	646	4147	31	1800	3,0	127	A6/30км/ч
11.2-38	GRIPKING R-1	6	10.0	TUBETYPE	284	1465	693	4343	30	1295	1,8	117	A6/30км/ч