

ШИНЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ КОЛЕС R-3

- Специально разработанный рисунок протектора для обеспечения минимального воздействия на почву.
- Подходят для использования в садах, на мягкой почве, при строительстве дорог и пр.



ТИПОРАЗМЕР	МОДЕЛЬ	СЛОЙНОСТЬ	ШИРИНА ОБОДА		ТИП	ШИРИНА ПРОФИЛЯ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС	ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ ± 2.5 %	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	НАГРУЗКА	ДАВЛЕНИЕ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ
			(дюймы)	(дюймы)										
18.4-26	SW-333	12	16.0		TUBELESS	475	1430	635	4140	24	3000	2.3	146	A6/30 км/ч
23.1-26	SW-333	8	20.0		TUBELESS	587	1560	686	4547	26	2900	1.1	145	A6/30 км/ч
	SW-333	12	20.0		TUBELESS	587	1560	686	4547	26	3650	1.8	153	A6/30 км/ч
	SW-333	16	20.0		TUBELESS	587	1560	686	4547	26	4375	2.3	159	A6/30 км/ч

ШИНЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

- Предназначены для тяжелых условий эксплуатации
- Специально разработанный рисунок протектора обеспечивает хорошее сцепление, самоочистение и хорошую приводимость на дороге.



ТИПОРАЗМЕР	МОДЕЛЬ	СЛОЙНОСТЬ	ШИРИНА ОБОДА		ТИП	ШИРИНА ПРОФИЛЯ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС	ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ ± 2.5 %	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	НАГРУЗКА		ИНДЕКС НАГРУЗКИ	КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ
			СТАНДАРТНАЯ	АЛЬТЕРНАТИВН.							МАКС. ПРИ 50 КМ/Ч / 40 КМ/Ч	ДАВЛЕНИЕ		
8.25-20	EV-999	14	6.5	7.0	TUBETYPE	236	980	457	2972	18	2065	6.9	133	B/50 км/ч
9.00-20	EV-999	14	7.0	7.5	TUBETYPE	257	1038	483	3073	20	2500	7.2	140	B/50 км/ч
10.00-20	EV-999	16	7.5	8.0	TUBETYPE	278	1075	508	3175	24	3000	7.7	146	B/50 км/ч

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

- Премиальные шины с превосходным составом резиномеси, большими грунтозацепами и крепкой боковиной.



OFFROADER



DUGRIGGER

ТИПОРАЗМЕР	МОДЕЛЬ	СЛОЙНОСТЬ	ШИРИНА ОБОДА		ТИП	ШИРИНА ПРОФИЛЯ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	НАГРУЗКА	ДАВЛЕНИЕ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ
			(дюймы)	(дюймы)								
240/55D17.5	OFFROADER	10	6.75		TUBELESS	231	731	12	2100	7.0	134	B/50км/ч
355/55D625	DUGRIGGER	14	11.75		TUBELESS	355	936	20	3550	3.7	152	B/50км/ч
385/65D19.5	DUGRIGGER											
385/65D22.5	DUGRIGGER											

В РАЗРАБОТКЕ