

РАДИАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ РАБОТЫ НА МЕЖДУРЯДЬЕ 90 И 95 СЕРИИ

- Закругленные грунтозацепы протектора минимизируют давление на почву.
- Высокие грунтозацепы на шине улучшают тяговые характеристики и сцепление с грунтом.
- Длительный срок службы благодаря использованию износостойкого состава протектора шины.



ТИПОРАЗМЕР	МОДЕЛЬ	ШИРИНА ОБОДА (дюймы)	ТИП	ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	СТАТИ- ЧЕСКИЙ РАДИУС (мм)	ДЛИНА ОКРУЖ- НОСТИ ± 2,5 % (мм)	ГЛУБИНА ПРОТЕК- ТОРА (мм)	НАГРУЗКА		ДАВЛЕНИЕ (бар)	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ
									40 КМ/Ч (кг)	50 КМ/Ч (кг)			
210/95R-32 (ЗАМЕНЯЕТ 8.3R-32) 120 A8 /B	RC-999	W7	TUBELESS	214	1213	559	3658	31	1400	1400	2.5	120	B/50 км/ч
230/95R-32 (ЗАМЕНЯЕТ 9.5R-32) 128 A8 /B	RC-999	W8	TUBELESS	228	1251	584	3759	33	1800	1800	4.1	128	B/50 км/ч
270/95R-32 (ЗАМЕНЯЕТ 11.2R-32) 136 A8 /B	RC-999	W8	TUBELESS	275	1327	609	5013	34	2240	2240	4.1	136	B/50 км/ч
230/95R-36 (ЗАМЕНЯЕТ 9.5R-36) 130 A8 /B	RC-999	W8	TUBELESS	228	1352	609	4064	33	1900	1900	4.1	130	B/50 км/ч
270/95R-36 (ЗАМЕНЯЕТ 11.2R-36) 139 A8 /B				В РАЗРАБОТКЕ									
270/95R-38 (ЗАМЕНЯЕТ 11.2R-38) 140 A8 /B	RC-999	W8	TUBELESS	264	1479	686	4445	34	2505	2505	4.1	140	B/50 км/ч
230/95R-44 (ЗАМЕНЯЕТ 9.5R-44) 134 A8 /B	RC-999	W8	TUBELESS	228	1556	737	4699	33	2120	2120	4.1	134	B/50 км/ч
270/95R-44 (ЗАМЕНЯЕТ 11.2R-44) 142 A8 /B	RC-999	W8	TUBELESS	275	1632	762	4902	34	2650	2650	4.1	142	B/50 км/ч
300/95R-46 (ЗАМЕНЯЕТ 12.4R-46) 148 A8 /B	RC-999	W10	TUBELESS	305	1737	813	5207	36	3157	3157	4.1	148	B/50 км/ч
380/90R-46 (ЗАМЕНЯЕТ 14.9R-46) 148 A8 /B				В РАЗРАБОТКЕ									
230/95R-48 (ЗАМЕНЯЕТ 9.5R-48) 148 A8 /B	RC-999	W8	TUBELESS	228	1657	1656	4978	33	2240	2240	4.1	136	B/50 км/ч
270/95R-48 (ЗАМЕНЯЕТ 11.2R-48) 144 A8 /B	RC-999	W8	TUBELESS	275	1733	812	5257	34	2800	2800	4.1	144	B/50 км/ч
300/95R-52 (ЗАМЕНЯЕТ 12.4R-52) 151 A8 /B	RC-999	W10	TUBELESS	305	1892	889	5664	36	3457	3457	4.1	151	B/50 км/ч